

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H55038-02 ALUPLAN AL E 15 KSK PUR****Použití**

- Parozábrana

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**

system3

EN 13970:2004+A1:2006

**Harmonizovaná norma**

EN 13970:2004+A1:2006

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	10 kPa	EN 13970:2004+A1:2006
Reakce na oheň	E	EN 13970:2004+A1:2006
Pevnost spojů ve stříhu	≥ 250 N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006
Pevnost v tahu podélná/příčná	500/400 (±100/±100) N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006
Prodloužení při přetržení	4/4 (±2/±2) %	EN 13970:2004+A1:2006
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 13970:2004+A1:2006
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	180/180 (±50/±50) N	EN 13970:2004+A1:2006
Ohyb za studena	-25 °C	EN 13970:2004+A1:2006
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	10 kPa	EN 13970:2004+A1:2006
Propustnost pro vodní páru	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Propustnost pro vodní páru po vystavení tekutým chemikáliím	NPD	EN 13970:2004+A1:2006
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13970:2004+A1:2006

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.**

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.