

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H66036-03** **Difuplan ERS 360****Použití**

- Jako podkladní vrstva nebo pojistný pás

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**system3 EN 13859-1:2014**Harmonizovaná norma** EN 13859-1:2014**Osvědčení o shodě řízení výroby** CSI a.s. (NB 1390)**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Požární klasifikace	E	EN 13859-1:2014
Odolnost proti pronikání vody	W1	EN 13859-1:2014
Vodotěsnost po umělém stárnutí	W1	EN 13859-1:2014
sd hodnota	0,2 m	EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu podélná/příčná	420 / 490 (±80/±80) N/50mm	EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu po umělém stárnutí (podélně/příčně)	400 / 470 (±90/±90) N/50mm	EN 13859-1:2014
Prodloužení (podélně/příčně)	50 / 65 (±20) %	EN 13859-1:2014
Prodloužení (podélně/příčně)	50 / 65 (±30) %	EN 13859-1:2014
Odolnost proti protrhávání - dřík hřebíku (podélně/příčně)	310 / 280 N	EN 13859-1:2014
Ohyb za studena	-40 °C	EN 13859-1:2014

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.**

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.