

Teljesítménynyilatkozat száma A terméktípus azonosító kódja

LE-H40051-03 BARUPLAST KV PL 4 B (H)**Felhasználási cél**

- Hidak és parkolótetők kétrétegű szigetelési rendszerének felső rétege

A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+ EN 14695

Harmonizált szabvány EN 14695

Kijelölt szervezet 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa. 1139-CPR-0027/06

Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	1200/900 ($\pm 200/\pm 100$) N/50mm	EN 14695
Szakadási nyúlás	55/55 ($\pm 10/\pm 10$) %	EN 14695
Hideghajlíthatóság	-15 °C	EN 14695
Tapadási szilárdság Typ 1	$\geq 0,4$ N/mm ²	EN 14695
Nyírószilárdság	$\geq 0,15$ N/mm ²	EN 14695
Repedésáthidaló képesség -20°C hőmérsékleten Typ 3	megfelel	EN 14695
Összeférhetőség magas hővel történő öregítés hatására	NPD	EN 14695
Tömörödési elleállás aszfaltozásokor	megfelel	EN 14695
Viselkedés öntött aszfalt hatására	NPD	EN 14695
Vízzáróság	megfelel	EN 14695
Veszélyes anyag	nincs	EN 14695

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.